

Vinylová SPC RIGID podlaha s podložkou **Fortika**

technický list

Materiál: 100% čisté PVC

Logistické údaje:

Balení: 2,23 m²
Hmotnost balení: 15 kg
Paleta: 107,04 m² / 48 bal.
Hmotnost palety: 720 kg

Typ podlahy: Click vinylové desky
se zámkem Unilic

Tepelná vodivost: EN 14041: 0,01662 m²K/W

Celková tloušťka: 5,0 mm (1,0 mm podložka)

Podlahové vytápění: vhodné pro podlahové
vytápění

Rozměry: Délka: 1219,2 mm
Šířka: 228,6 mm

Klasifikace třídy otěru: 23/33

Nášlapná vrstva: 0,5 mm

Číslo celního sazebníku: 39181090

Ohnivzdornost: BFL-S1

Struktura: dřevo, bez V-spáry

Emise formaldehydu: ≤ 0,008 ppm

Montáž: plovoucí, Click System

Protiskluzové vlastnosti: Třída DS

Tepelný odpor: 0,042 m²*K/W

Povrch: matný polyuretanový povrch
s keramickými částicemi

Konstrukce: luxusní vinylová podlaha,
kompozitní jádro

Obsah pentachlorofenolu: < 0,1 mg/kg